音声同期型 LEDサイネージ L.L. Vision® Light LED Vision



https://www.edison-hw.co.jp/

案内:誘導



伝えたいことを簡単に いつでも どこでも 多言語でアナウンス

持ち運び可能な薄型デジタルサイネージ タッチ操作のみで、4カ国語の音声・表示による案内をお届けします

《表示≫≪音声≫による同時案内

音声と連動させて、4カ国語の案内を文字で 表示することにより、効果的な案内をお届け できます。



日本語








韓国語

タッチ操作のみで案内放送

0

操作はタブレットの画面をタッチするだけ。 誰でも簡単に正しい「多言語による案内放送」 ができます。





日常的に使えるものから、災害時に対応できる ものまで、使用場所に合わせたメッセージを 収録できます。

実用的なメッセージを多数収録可能

収納時にはコンパクトに

専用の電動昇降式スタンドを使えば、簡単に 設置・撤収が可能。天吊設置や車両搭載へ



设置場所を選ばないため、どんなシーンでも利用可能

4000cd の高輝度 LED チップを採用し、 屋内/屋外を問わずに鮮明表示。

防水対応のため、設置場所を選びません。



防水加工 昼夜対応

駅 / 空港 / 観光バス / バスターミナル 船舶 / フェリーターミナル

観光施設や商業施設


ホテル / 旅館 / 道の駅 / ショッピングモール 寺社/記念館/映画館/展示会場

公共施設

消防/警察/博物館/美術館 教育施設/防災関連機関

そのほかにも

お花見 / 海水浴場 / スキー場 / コンサート 屋内・屋外のイベント等



※ LLヴィジョンは上図のパネルを2枚使用しています
※仕様記載のサイズは、パネル2枚使用時のものです

体:パネル部 EHV-R2000 最大消費電力(W) 888W / 1 m² 360W / 1 m² 平均消費電力(W) 周波数 50/60Hz 共用 画素数 (Pixel) 16384 サイズ 2000mm × 500mm 重量 12 K g 昭度 4000cd 演色値 Ra80 SMD1921 動作温度 -20℃~50℃ IP65 防水等級

表示文字/音声 手入力機能 音声録音機能 OS

■ 付属品:屋外対応PC

日本語・英語・中国語・韓国語に対応 手入力により文字入力可能 手入力したメッセージ音声を録音、再生可能 Windows

■オプション:電動昇降式スタンド/三脚スタンド/キャスター付きスタンド

製造/販売

エジソンハードウェア株式会社

本社

〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条3丁目1-5 TEL: 011-598-7833 (受付時間:月~金曜日 9:30-17:00 祝日を除く)

FAX: 011-598-7633

東京営業所

〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-8-3 小川町北ビル 3F TEL: 03-6379-8583 (受付時間:月~金曜日 9:30-17:00 祝日を除く)

Mail:custom@edison-hw.co.jp

WEB からのお問い合わせもご利用ください https://www.edison-hw.co.jp/contact/vision/

販売店

株式会社 カノン

◇本 社

〒533-0011 大阪市東淀川区大桐2-15-20 TEL:06-6323-0252 FAX:06-6323-0253

◇東京営業所

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル2F TEL:03-5835-3959 FAX:03-5835-3960

※受付時間 平日9:00~17:00(土·日·祝日除く)

◇webからのお問い合わせ https://www.kanonco-net.com/contact.html

